



Вышивальный флизелин STIFFY Gunold®

STIFFY Gunold® - вышивальный флизелин - легко отрывающийся, применяется в качестве подкладочного материала при вышивке для стабилизации основного материала.



Состав: нетканый материал, без покрытия или с клеевым покрытием

Поставляется в рулонах: длина 200 м/ширина 105 см или 33 см

Цветовая гамма: белый и черный вариант

Без клеевого покрытия:

Stiffy 1620 - 25 гр/кв.м.

Stiffy 1640 - 37 гр/кв.м.

Stiffy 1650 - 50 гр/кв.м.

Stiffy 1860 - 60 гр/кв.м.

Stiffy 1995 - 95 гр/кв.м.

Stiffy 1950 - 80 гр/кв.м. - отрезной

С клеевым покрытием:

Stiffy 1620B - 40 гр/кв.м.

Stiffy 1640B - 48 гр/кв.м.

Stiffy 1860B - 65 гр/кв.м.

Stiffy 1950B - 115 гр/кв.м. - отрезной

Рекомендации:

Флизелин закрепляется снизу основного материала. Клеевой флизелин, перед тем как запялить, проглаживается утюгом (можно с паром) с изнанки вышивки. После вышивки любой флизелин легко отрывается руками и не оставляет после себя отметин на ткани.

Неклеевой флизелин рекомендуется использовать для тканей, которые не деформируются во время вышивки (лен, бязь, смесовые ткани).

Флизелин с клеевым слоем используется для стабилизации сложных тканей и вышивок (стрейч, трикотаж)